RANINA ® TM

ЕЛЕКТРОННИ,
КОМУНИКАЦИОННИ И
АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ

ПРИЕМНА, СЕРВИЗ, ОФИС
1612 София, жк. "Красно село"
ул. "Кюстендил" 62
тел.: 02/950 30 30, 0889503035,
0894721951
факс: 02/958 6833
e-mail : ranina@infotel.bg

# СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

| № | Модел | | Описание | Цена |
|---|---|---|---|---|
| **Цените са в щатски долари и включват ДДС** | | | | |
| **ВИДЕОКАМЕРИ BOSCH** | | | | |
| 1 |  | **LTC 0435** | Цветна камера Dinion, 1/3" 330 TVL, 0.39 Lux 12VDC/24VAC или 220 VAC | 405 |
| 2 | | **LTC 0440** | Цветна камера Dinion, 1/3" 480 TVL, 0.40 Lux, 12VDC/24VAC или 220 VAC | 360 |
| 3 | | **LTC 0455** | Цветна камера Dinion, 1/3" 540 TVL,0.30/0.12Lux Night Sense,12VDC/24VAC или 220VAC | 415 |
| 4 | | **LTC 0485** | Цв. камера Dinion XF, 1/3", 15bit, 540 TVL,0.59/0.24Lux N. S., 2VDC/24VAC или 220 VAC | 990 |
| 5 |  | **LTC 0610** | Цв. камера Dinion XF,1/2" 15bit, 540 TVL,0.35/0.14 Lux Night Sense-> 0.018/0.008 Lux Night Sense/SensUp/, 12VDC/24VAC или 220VAC | 1440 |
| 6 | | **LTC 0495** | Цв. камера Dinion XF,1/3" D&N,15bit, 540 TVL, 0.59/ 0.08 Lux, 12VDC/24VAC или 220 VAC | 1080 |
| 7 | | **LTC 0620** | Цв. камера Dinion XF,1/2", 15bit, 540 TVL,0.31/0.052 Lux ->0.018/0.0024 /SensUp/, 12VDC/24VAC или 220VAC | 1585 |
| **ВИДЕОКАМЕРИ MERIT LI-LIN** | | | | |
| **1/3" SONY day & night цветна камера, висока резолюция (без адаптер за 12V модел)** | | | | |
| 8 |  | **PIH-8156/58P** | 1/3" SONY super had, 540/600TVL, 0.1/0.02 Lux, DC12V/AC24V(без адаптер) или AC90V-260V, OSD, Privacy mask | 230 |
| 9 | | **PIH-8196/98P** | 1/3" SONY ex-view had, 540/600TVL, 0.05/0.01Lux, DC12V/AC24V(без адаптер) или AC90V-260V, OSD, Privacy mask | 250 |
| 10 | | **PIH-8176/78P** | 1/3" SONY Vertical Double-Density Interline CCD, 480/550TVL; 0.005/0.001 Lux @ F 1,2; DC12V / AC24V (без адаптер) или AC90-260V; OSD; Privacy mask; цифрови ZOOM 2.56x, Pan & Tilt; Wide dynamic Range (подобрено изображение на всеки кадър при всякакви условия на осветеност чрез динамични скорости на el. shutter - при включването му не може да се използва едновременно цифров ZOOM) | 330 |
| **1/3" SONY super had day & night цветна камера (без адаптер за 12V модел)** | | | | |
| 11 |  | **PIH-8026/28P** | 380/450TVL 0.08/0.01 Lux, DC12V/24VAC или AC90V-260VAC | 160 |
| 12 | | **PIH-8046P/48** | Висока резолюция, 480/550TVL 0.1/0.2 Lux,DC12V/24VAC или AC220VAC | 180 |
| **1/3" SONY ex-view had day & night цветна камера (без адаптер за 12V модел)** | | | | |
| 13 |  | **PIH-8086/88P** | Висока резолюция, 480/550TVL 0.05/0.01 Lux,DC12V/24VAC или AC220VAC | 210 |
| **1/3" SONY Super Had цветна икономична камера** | | | | |
| 14 |  | **PIH-6022/23P** | 380 TVL, 0.08 Lux, DC12V или AC220VAC | 99 |
| **1/3" цветна видеокамера с интегриран варио-обектив с автоматична бленда** | | | | |
| 15 |  | **PIH-4026/28P** | 380 TVL, 0.1 Lux, 3-9mm lens, DC12V/24VAC или AC220VAC | 140 |
| **1/3" цифрова цветна видеокамера с IR-осветители, обектив и кожух, за външен монтаж** | | | | |
| 16 |  | **PIH-0012P** | 380 TVL; 0.2 Lux, /0 Lux с IR до 18м, с 3.6/4.3/6мм обектив, DC12V, със стойка | 99 |
| 17 | | **PIH-0042P** | 540 TVL; 0.5 Lux, /0 Lux с IR до 18м, с 3.6/6мм обектив, DC12V, със стойка | 120 |
| 18 |  | **PIH-0522P** | 380 TVL; 0.2 Lux, /0 Lux с IR до 21м, с 3.6/4.3/6/8мм обектив, DC12V, със стойка | 110 |
| 19 | | **PIH-0542P** | 540 TVL; 0.5 Lux, /0 Lux с IR до 21м, с 3.6/4.3/6/8мм обектив, DC12V, със стойка | 135 |
| 20 |  | **PIH-0624/28P** | 380 TVL, 0.01 Lux,/0 Lux с IR до 30 м, с 4.3/6/8/12/16мм, AC24V или 220V, без стойка | 140 |
| 21 | | **PIH-0644/48P** | 540 TVL, 0.05 Lux,/0 Lux с IR до 30 м, с 4.3/6/8/12/16мм, AC24V или 220V, без стойка | 160 |
| 22 |  | **PIH-0124/28P** | Ex-view CCD ,380 TVL; 0.01/0 Lux с IR до 25м,с 6/8мм об-в, AC24V или 220V,без стойка | 155 |
| 23 | | **PIH-0144/48P** | Ex-view CCD, 540 TVL ;0.05/0Lux с IR до 25м,с 6/8мм об-в, AC24V или 220V,без стойка | 175 |
| 24 | | **PIH-0244/43P** | Super had CCD, 480 TVL; 0.5/0Lux с IR до 25м,с 6/8мм об-в,AC24Vили 220V,без стойка | 165 |
| 25 |  | **CMR124/128X2.2P** | ExView CCD, 380TVL, 4~9mm об-в,0.03/0 Lux с IR до 25 м,AC24 или AC220V,стойка | 230 |
| 26 | | **CMR124/128X3.6P** | ExView CCD,380TVL,3.3~12mm об-в,0.02 Lux/0 Lux с IR до 25м,AC24V или 220V,стойка | 275 |
| 27 | | **CMR154/158X2.2P** | Super Had CCD, 540TVL, 4~9mm об-в, 0.07/0 Lux с IR до 25 м, AC24V или 220V, стойка | 260 |
| 28 | | **CMR154/158X3.6P** | Super Had CCD,540TVL,3.3~12mm об-в,0.05/0 Lux с IR до 25м,AC24V или 220V,стойка | 295 |
| 29 |  | **PIH-0368XWP** | Ex-view CCD, 380TVL, 0.02/0 Lux с IR до 50м; варио 3.3~12mm AC220V, със стойка | 299 |
| 30 | | **PIH-0368XSP** | Exview CCD, 380TVL, 0.02/0 Lux с IR до 60м; варио 9~22mm AC220V, стойка | 305 |
| 31 | | **PIH-0388XWP** | Exview CCD, 480TVL, 0.05 Lux с IR до 50м; варио 3.3~12mm AC220V, стойка | 305 |
| 32 | | **PIH-0388XSP** | Exview CCD, 480TVL, 0.05/0 Lux с IR до 60м; варио 9~22mm AC220V, стойка | 310 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1/3” CCD цветна куполна видеокамера** | | | | |
| 33 |  | **PIH-2026P** | 12V/24V; 291000 pix.; 380 TVL; 0.2 Lux, F/1,8; обектив 3.6 мм/ 6.0 мм | 85 |
| 34 | | **PIH-2046P** | 12V/24V; 440 000 pix, 540 TVL;0.5 Lux, F/1,8; обектив 3.6 мм/ 6.0 мм | 105 |
| 35 | | **PIH-2126XP** | 12V/24V; 291000 pix.; 380 TVL; 0.02 Lux, F/1,8; варио-обектив 3~9mm | 140 |
| 36 | | **PIH-2146XP** | 12V/24V; 440 000 pix, 540 TVL; 0.05 Lux, F/1,8; варио-обектив 3~9mm | 165 |
| 37 |  | **PIH-2422P** | DC12V; 291000 pix.; 380 TVL; 0.2 Lux, F/1,8; обектив 3.6 мм/ 6.0 мм | 75 |
| 38 | | **PIH-2442P** | DC12V; 440 000 pix, 540 TVL; 0.5Lux, F/1,8; обектив 3.6 мм/ 6.0 мм | 95 |
| 39 |  | **PIH-2522P** | DC12V; 291000 pix.; 380 TVL; 0.2 Lux, F/1,8; обектив 3.6 мм/ 6.0 мм | 80 |
| 40 | | **PIH-2542P** | DC12V; 440 000 pix, 540 TVL; 0.5 Lux, F/1,8; обектив 3.6 мм/ 6.0 мм | 99 |
| 41 |  | **PIH-2622P** | DC12V; 291000 pix.; 380 TVL; 0.2 Lux, F/1,8; обектив 3.6 мм/ 6.0 мм | 80 |
| 42 | | **PIH-2642P** | DC12V; 440 000 pix, 540 TVL;0.5 Lux, F/1,8; обектив 3.6 мм/ 6.0 мм | 99 |
| 43 | | **PIH-2622XP** | DC12V; 291000 pix.; 380 TVL; 0.09 Lux, F/1,3; варио-обектив 3~9mm | 135 |
| 44 | | **PIH-2642XP** | DC12V; 440 000 pix, 540 TVL; 0.15 Lux, F/1,3; варио-обектив 3~9mm | 155 |
| 45 |  | **PIH-0422P** | DC12V; 291000 pix.; 380 TVL; 0.2/0Lux с IR; обектив 3.6 мм/ 6.0 мм, IR до 16м | 95 |
| 46 | | **PIH-0442P** | DC12V; 440 000 pix, 540 TVL;0.5/0Lux с IR; обектив 3.6 мм/ 6.0 мм, IR до 16м | 110 |
| **1/3” CCD цветна куполна влаго- и вандалоустойчива видеокамера** | | | | |
| 47 |  | **PIH-2226P** | DC12V; 291000 pix.; 380 TVL; 0.2 Lux, F/1,8; обектив 3.6 мм/ 6.0 мм | 120 |
| 48 | | **PIH-2246P** | DC12V; 440 000 pix, 540 TVL;0.5 Lux, F/1,8; обектив 3.6 мм/ 6.0 мм | 140 |
| 49 |  | **PIH-2326XP** | DC12V; 291000 pix.; 380 TVL; 0.02 Lux; варио-обектив 3.8~9.5mm | 170 |
| 50 | | **PIH-2346XP** | DC12V; 440 000 pix, 540 TVL; 0.05 Lux; варио-обектив 3.8~9.5mm | 195 |
| 51 | | **PIH-2346XWP** | Day&Night, DC12V; 440 000 pix, 540 TVL; 0.05 Lux, F/1,8; варио-обектив 3.3~12mm | 220 |
| 52 | | **PIH-2346XSP** | Day&Night, DC12V; 440 000 pix, 540 TVL; 0.05 Lux, F/1,8; варио-обектив 9~22mm | 230 |
| 53 |  | **PIH-0746XWP** | Day&Night, 540 TVL; 0.05 Lux, DC 12V/AC24V;IR до 25 м., варио-обектив 2.9~10mm | 240 |
| 54 | | **PIH-0746XSP** | Day&Night,540 TVL; 0.05 Lux, DC 12V/AC24V, IR до 25 м.; варио-обектив 9~22mm | 255 |
| **Бърза 1/4" цветна куполна видеокамера** | | | | |
| 55 |  | **PIH-7625F/L** | 570TVL/0,01Lux mono,480TVL/0,1Lux col.; IR-филтър; 25X zoom; 3,9mm-95mm | 850 |
| 56 | | **PIH-7625D** | 570TVL/0,01Lux mono,480TVL/0,1Lux col.; IR-филтър; 25X опт. и 256 цифров zoom | 930 |
| 57 | | **PIH-7625DW** | 570TVL/0,01Lux mono,480TVL/0,1Lux col.; IR-филтър; 25X оптичен zoom, 2.56 цифров zoom; 3,9mm-95mm, Wide dynamic Rang (подобрено изображение на всеки кадър при всякакви условия на осветеност чрез динамични скорости на el. shutter) | 995 |
| 58 | | **PIH-7625F/L TK** | 440000 pix.;480TVL; 25X zoom; 0,1Lux; 25X zoom; tracking software | 1090 |
| **Нова Бърза 1/4" цветна куполна видеокамера** | | | | |
| 59 |  | **PIH-7622PF/L** | Day & Night, 22X(3.9~85.8mm) 520TVL, OSD, Masking Zones, 0.3 Lux 3.9-85.8mm Lens | 905 |
| 60 | | **PIH-7622DHPF/L** | Day & Night, 22X 520/580 TVL 0.1/0.01 Lux 3.9-85.8mm Lens, 90~260Vac PAL | 965 |
| 61 | | **PIH-7635DHPF/L** | Day & Night, 35X(3.6~126mm) 520/580 TVL 0.1/0.01 Lux 3.6-126mm Lens 24Vac PAL | 1205 |
| 62 | | **PIH-7522PF/L** | Day & Night, 22X 520 TVL 0.3 Lux 3.9-85.8mm Lens 90-260Vac, за външен монтаж /без стойка/ | 998 |
| 63 | | **PIH-7522DHPF/L** | Day & Night, 22X 520/580 TVL 0.1/0.01 Lux 3.9-85.8mm Lens 24Vac, за външ. м-ж /без стойка/ | 1055 |
| 64 | | **PIH-7535DHPF/L** | Day & Night, 35X 520/580 TVL 24Vac PAL, за външен монтаж /без стойка/ | 1285 |
| **Мини Бърза цветна куполна видеокамера, с инфрачервени осветители до 16 м, за вътрешен монтаж** | | | | |
| 65 |  | **SP2038P** | Mini Fast Dome 2.6X Infrared Day & Night камера,Super Hi-Res. 540/600TVL, 2.8~7.3mm Lens, 0.5 Lux F1.9, AC24V /AC220V | 700 |
| 66 | | **SP2124P** | Mini Fast Dome 12X Infrared Day & Night камера, Super Hi-Res. 540/600TVL, 3.8~45.6mm 0.3 Lux F1.6, AC24V /AC220V | 780 |
| **Цветни IP видеокамери, H.264, 10/100 Ethernet,TCP/IP,HTTP,RTP,RTCP,ARP,ICMP,PPPOE,DHCP,FTP, UDP,DNS,DDNS,SMTP,NTP,Static IP, Dual-Stream, Motion Detection** | | | | |
| 67 | | **Wit-2CD802PF** | Sony HAD CCD, 25 fps, support SD card, 420 TB-линии, 0.1Lux@F1.2, DC12V, Support SD card, PAL: 704x576, Real Time 25fps | 330 |
| 68 |  | **Wit-2CD812PF** | Sony HAD CCD, 25 fps, support SD card, 480 TB-линии, 0.1Lux@F1.2, DC12V, Support SD card, PAL: 704x576, Real Time 25fps | 367 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 69 | | **Wit-2CD892PF** | Sony HAD CCD, 25 fps, support SD card, 535 ТВ-линии, 0.1Lux@F1.2, DC12V, Support SD card, PAL: 704x576, Real Time 25fps | 385 |
| 70 |  | **Wit-2CD832F-E** | 1/4 inch CMOS, Support SD card, 640x480 Pixels(VGA),30fps. PoE, 0.4Lux/F1.2) | 292 |
| 71 |  | **Wit-2CD852F** | 1/3 inch CMOS, 704x576 25fps, 1280x720: 12.5fps, 1600x1200 5fps, 0.5Lux/F1.2, Support SD card | 385 |
| 72 | | **Wit-2CD852MF-E** | ***Двумегапикселна IP камера,*** 1/3 inch CMOS, 1280x720: 25fps, 1600x1200 12.5fps, 0.5Lux/F1.2, DC12V/AC24V, PoE | 517 |
| 73 |  | **Wit-2CD862MF-E** | ***1.3 Мегапикселна IP камера***, 1/3 inch Sony CCD, 1.3M Pixles (704x576 25fps, 1280x720: 25fps, 1280x960 12.5fps),Support SD card, AC24V/DC12V/PoE | 782 |
| 74 | | **Wit-2CD802P-IR1** | Влагозащитена видеокамера, 1/3 Sony CCD, 420 ТВ-линии, IR до 10 м., обектив 6 mm, DC12V | 398 |
| 75 | | **Wit-2CD802P-IR3** | Влагозащитена видеокамера, 1/3 Sony CCD, 420 ТВ-линии, IR до 30 м., обектив 12 mm , DC12V | 415 |
| 76 |  | **Wit-2CD812P-IR1** | Влагозащитена видеокамера, 1/3 Sony CCD, 480 ТВ-линии, IR до 10 м., обектив 6 mm , DC12V | 435 |
| 77 | | **Wit-2CD812P-IR3** | Влагозащитена видеокамера, 1/3 Sony CCD, 480 ТВ-линии, IR до 30 м., обектив 12 mm, DC12V | 455 |
| 78 | | **Wit-2CD892P-IR1** | Влагозащитена видеокамера, 1/3 Sony CCD, 480 ТВ-линии, IR до 10 м., обектив 6 mm , H.264, 10/100 Ethernet,TCP/IP,HTTP,RTP,RTCP,ARP,ICMP,PPPOE,DHCP,FTP, UDP,DNS,DDNS,SMTP,NTP,Static IP, Dual-Stream, Motion Detection, DC12V | 475 |
| 79 | | **Wit-2CD892P-IR3** | Влагозащитена видеокамера, 1/3 Sony CCD, 480 ТВ-линии, IR до 30 м., обектив 12 mm, H.264, 10/100 Ethernet,TCP/IP,HTTP,RTP,RTCP,ARP,ICMP,PPPOE,DHCP,FTP, UDP,DNS,DDNS,SMTP,NTP,Static IP, Dual-Stream, Motion Detection, DC12V | 495 |
| **IP БЕЗЖИЧНИ BOX-ВИДЕОКАМЕРИ, 1/3 CCD Sony, H.264, 10/100 Ethernet,TCP/IP,HTTP,RTP,RTCP,ARP,ICMP,PPPOE,DHCP,FTP, UDP,DNS,DDNS,SMTP,NTP,Static IP, Dual-Stream, Motion Detection** | | | | |
| 80 |  | **Wit-2CD802PF-W** | IP видеокамера с wireless LAN, 420 lines, PAL: 704x576, 0.1Lux@F1.2, DC12V | 350 |
| 81 | | **Wit-2CD812PF-W** | IP видеокамера с wireless LAN, 480 lines, PAL: 704x576, 0.1Lux@F1.2, DC12V | 420 |
| **IP МИНИКУПОЛНИ ВИДЕОКАМЕРИ, H.264, support SD card, 10/100M Ethernet, TCP/IP,HTTP,RTP,RTCP,ARP,ICMP,PPPOE,DHCP,FTP,UDP,DNS,DDNS,SMTP,NTP,Static IP, Dual-Stream, Motion Detection** | | | | |
| 82 | | **Wit-2CD702PF-E** | 1/3"CCD Sony, 420 TVL,0.1Lux/F1.2,3.5-9mm варио,Shutter:1/50-1/100000s,DC12V/PoE | 418 |
| 83 | | **Wit-2CD712PF-E** | 1/3"CCD Sony, 480 TVL,0.1Lux/F1.2,3.5-9mm варио,Shutter:1/50-1/100000s,DC12V/PoE | 448 |
| 84 |  | **Wit-2CD792PF-E** | 1/3"CCD Sony, 540 TVL,0.1Lux/F1.2,3.5-9mm варио,Shutter:1/50-1/100000s,DC12V/PoE | 468 |
| 85 | | **Wit-2CD712PF-EPT** | 1/3"CCD Sony, 480 TVL, 0.1Lux/F1.2, 3.5-9mm auto zoom,0°~ 360° Continuous Revolving, 0.7° ~ 120°/s Horizontal, 0°~ 360° Continuous Revolving, 0.7° ~ 120°/s Horizontal, DC12V/PoE | 417 |
| 86 | | **Wit-2CD732F-E** | 1/4" CMOS, 640x480 Pixels(VGA),0.4Lux/F1.2, 3.5-9mm варио, DC12v/PoE | 372 |
| 87 | | **Wit-2CD752F-E** | 1/3" CMOS,1280x720@25fps,1600x1200@12.5fps, 0.5Lux,3.5-9mm варио,DC12v/PoE | 543 |
| 88 |  | **Wit-2CD752MF-FB** | Вандалозащитена ***2 Мегапикселна*** IP куполна камера, 1/3 inch CMOS, 704x576 25fps, 1280x720: 25fps, 1600x1200 12.5fps, 0.5Lux/F1.2, 3.3-12mm/F1.4 manual lens, AC24V/DC12V/PoE | 586 |
| 89 | | **Wit-2CD762F-FB** | Вандалозащитена ***1.3 Мегапикселна*** куполна камера, 1/3 inch Sony Progressive Sacn CCD, 704x576 25fps, 1280x720: 25fps, 1280x960 12.5fps, 0.1Lux/F1.2, 3.3-12mm/F1.4 auto lens, AC24V/DC12V/PoE | 886 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **IP СРЕДНОСКОРОСТНИ КУПОЛНИ КАМЕРИ, Preset:200,Speed:0.70-1600/s(Horizontal), Decode:Hik, Pelco-P, Pelco-D,self-adaptive H.264, 25/30fps, 10/100M Ethernet, Dual-Stream, Motion Detection, Lightning-Proof, Surge-Proof, Auto Mode, Park Actions, Status Memory, Schedule Actions, Alarm Actions. TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP/RTCP, PPPoE (FTP,SMTP,NTP,SNMP addible)** | | | | |
| 90 |  | **Wit-2DF1-401E** | PAL:752(H)×582(V), 1/4" Sony Interline Transfer CCD, 500 TVL (Color), 570TVL(B&W), Zoom:10x, Digital Zoom:10x, Focus:3.8-38mm, SNR>50db,Electronic shutter:1/50-1/120,000s, DC12V/PoE, за вътрешен монтаж | CALL |
| 91 | | **Wit-2DF1-402E** | PAL:752(H)×582(V), 1/4" Sony Exview HAD CCD, 530 TVL Zoom:10x, Digital Zoom:12x, Focus:4.2-42mm, SNR>50db, Electronic shutter:1/3-1/10,000s, DC12V/PoE, за вътр.монтаж на окачен таван | CALL |
| **IP ВИСОКОСКОРОСТНИ КУПОЛНИ КАМЕРИ, Preset:200,Speed:0.30-200/s(Horizontal), Decode:Hik, Pelco-P, Pelco-D,self-adaptive, H.264, 25/30fps, 10/100M Ethernet, Dual-Stream, Motion Detection, Automatic Heater, Lightning-Proof, Surge-Proof, Auto Mode, Park Actions, Status Memory, Alarm Actions, TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP/RTCP, PPPoE (FTP,SMTP,NTP,SNMP addible)** | | | | |
| 92 |  | **Wit-2DM1-602X/612X** | PAL:752(H)×582(V), 1/4" Sony Super HAD CCD, 480 TVL, Color: ≤1Lux, Zoom:22x, Digital Zoom:10x, Focus:3.9-85.8mm, SNR>48db, Electronic shutter:PAL 1/50-1/10000s (16 Levels), AC24V(DC12V Optional), за вътрешен или външен монтаж | 1215 |
| 93 | | **Wit-2DM1-614X/604X** | PAL:752(H)×582(V) 1/4" Sony Interline Transfer CCD,Color 540 TVL, B&W 570TVL, Focus:3.84-88.4mm, SNR>50db, Electronic shutter:PAL 1/50-1/10000s, AC24V(DC12V Optional), за вътрешен или външен монтаж | 1365 |
| 94 |  | **Wit-2DM1-613X/603X** | PAL:752(H)×582(V),NTSC:768(H)×494(V), 1/4" Sony Exview HAD CCD, 480 TVL, Color: ≤0.7Lux, W/B:≤0.01Lux, Zoom:18x, Dig. Zoom:12x, Focus:4.1-73.8mm, SNR>50db, El. shutter:1/1-1/10000s (12 Levels), AC24V(DC12V Opt.), за вътрешен или външен монтаж | 1495 |
| **25/30fps, Dual-Stream, Motion Detection,10/100M Ethernet,RJ45 Connector (Fiber connector optional),Automatic Heater, Lightning-Proof, Surge-Proof Auto Mode, Park Action, Status Memory, Schedule Actions, Alarm Actions TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP/RTCP, PPPoE** | | | | |
| 95 |  | **Wit-2DF1-601X/611X** | PAL:752(H)×582(V),NTSC:768(H)×494(V), 1/4" Sony Exview HAD CCD, 480 TVL Color: ≤1Lux, Zoom:18x, Digital Zoom:12x, Focus:4.1-73.8mm, SNR>50db Electronic shutter:1/50(1/60)-1/10,000s (16 Levels), AC24V(DC12V Optional), за вътрешен или външен монтаж | 1790 |
| 96 | | **Wit-2DF1-603X/613X** | PAL:752(H)×582(V),NTSC:768(H)×494(V), 1/4" Sony Exview HAD CCD, 480 TVL,Color: ≤0.7Lux, W/B:≤0.01Lux, Zoom:18x, Digital Zoom:12x, Focus:4.1-73.8mm, SNR>50db Electronic shutter:1/1-1/10,000s (22 Levels), AC24V(DC12V Optional), за вътрешен или външен монтаж | 1940 |
| 97 | | **Wit-2DF1-605X/615X** | PAL:752(H)×582(V),NTSC:768(H)×494(V), 1/4" Sony Exview HAD CCD, 480 TVL Color: ≤0.7Lux, W/B:≤0.01Lux, Zoom:26x, Digital Zoom:12x, Focus:3.5-91.0mm, SNR>50db Electronic shutter:1/3-1/10,000s (20 Levels), AC24V(DC12V Optional), за вътрешен или външен монтаж | 2050 |
| 98 | | **Wit-2DF1-607X/617X** | PAL:752(H)×582(V),NTSC:768(H)×494(V), 1/4" Sony Exview HAD CCD, 480 TVL Color: ≤1.4Lux, W/B:≤0.01Lux, Zoom:36x, Digital Zoom:12x,Focus:3.4-122.4mm, SNR>50db,Electronic shutter:1/3(1/4)-1/10000s (20 Levels), AC24V(DC12V Optional), за вътрешен или външен монтаж | 2320 |
| **Клавиатури за управление на Бързи Куполни камери и Видеорекордери от сериите *Wit*** | | | | |
| 99 |  | **Wit-1000KI** | IP-Клавиатура за управление IP-видеокамери и/или видеорекордери от сериите ***Wit*** по RS-485 и UTP, LCD дисплей, 3-осов joystick за у-ние на PTZ, DC 12V | 1210 |
| 100 |  | **Wit-1002KI** | Клавиатура за управление на до 31камери и/или видеорекордери от сериите ***Wit*** по два независими RS-485 порта, LCD дисплей, 2-осов joystick за у-ние на PTZ, DC 12V | 265 |
| 101 | | **Wit-1003KI** | Клавиатура за управление на до 31 и/или видеорекордери от сериите ***Wit*** по два независими RS-485 порта, LCD дисплей, 3-осов joystick за у-ние на PTZ, DC 12V | 310 |
| **Професионален софтуер за наблюдение, управление и запис на Бързи Куполни камери и Видеорекордери от сериите Wit** | | | | |
| 102 | | **Wit-IP** | Професионален софтуер за наблюдение, управление и запис на видеокамери и видеорекордери от серията ***Wit*** /цената е за 1 канал/ | 96 |
| **IP Видеокамери Merit Li-Lin** | | | | |
| 103 |  | **PIH-0368XWPIP** | IP камера за външен монтаж, 380TVL 0.02/0 Lux с IR до 50м; варио 2.9~10mm, стойка | 457 |
| 104 | | **PIH-0368XSPIP** | IP камера за външен монтаж, 380TVL 0.02/0 Lux с IR до 60м; варио 9~22mm, стойка | 477 |
| 105 | | **PIH-0388XWPIP** | IP камера за външен монтаж, 480TVL 0.05 Lux с IR до 50м; варио 2.9~10mm, стойка | 477 |
| 106 | | **PIH-0388XSPIP** | IP камера за външен монтаж, 480TVL 0.05/0 Lux с IR до 60м; варио 9~22mm, стойка | 497 |
| 107 | | **PIH-7625F/L IP** | IP FastDome, 570 TVL/0,01Lux mono, 480TVL/0,1Lux col.;IR-филтър; 25X zoom; 3,9-95mm | 1210 |
| **IP Видеокамери с H.264 компресия Merit Li-Lin** | | | | |
| 108 |  | **IPS-2034/38P** | IP Mini Fast Dome 2.6X Infrared Day & Night камера, Super Hi-Res. 540/600TVL, 2.8~7.3mm Lens, 0.5 Lux F1.9, AC24V /AC220V | 1340 |
| 109 | | **IPS-2124/28P** | IP Mini Fast Dome 12X Infrared Day & Night камера, Super Hi-Res. 540/600TVL, 3.8~45.6mm 0.3 Lux F1.6, AC24V /AC220V | 1440 |
| 110 | | **IPS-1304/08P** | IP Day & Night FastDome Camera 30X, 520/580TVL, , 0.1/0.01 Lux, 3.43 - 102.9mm Lens, AC24V /AC220V | 1260 |
| 111 | | **IPS-1354/58P** | IP Indoor Day & Night FastDome Camera 35X, 520/580TVL, , 0.1/0.01 Lux, 3.43 - 120mm Lens, AC24V /AC220V | 1370 |
| 112 | | **IPS-0304/08P** | IP Outdoor Day & Night FastDome Camera 30X, 520/580TVL, , 0.1/0.01 Lux, 3.43 - 102.9mm Lens, AC24V /AC220V | 1370 |
| 113 | | **IPS-0354/58P** | IP Outdoor Day & Night FastDome Camera 35X, 520/580TVL, , 0.1/0.01 Lux, 3.43 - 120mm Lens, AC24V /AC220V | 1460 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 114 | | **PIH-NVR-16** | NVR SOFTWARE (16-CH) за отдалечено управление на до 16 бързи куполни камери | CALL |
| 115 | | **PIH-NVR-36** | NVR SOFTWARE (36-CH)за отдалечено управление на до 36 бързи куполни камери | CALL |
| | | **Професионални цветни CRT видеомонитори** | | |
| 116 |  | **HS-CM105A** | 10" цветен монитор, AUDIO | 336 |
| 117 | | **HS-CM146A** | 14" цветен монитор, AUDIO | 354 |
| 118 |  | **HS-CM156A** | 15" цв. монитор, разделителна способност център: 520TVL, ъгъл: 500TVL, AUDIO | 415 |
| 119 | | **HS-CM176A** | 17" цв. монитор, разделителна способност център: 520TVL, ъгъл: 500TVL, AUDIO | 564 |
| 120 | | **HS-CM216A** | 21" цв. монитор, разделителна способност център: 450TVL, ъгъл: 430TVL, AUDIO | 620 |
| | | **Професионални цветни TFT видеомонитори** | | |
| 121 |  | **PMH-S5V1** | 15" TFT монитор, Contrast ratio: 300:1, Response time: 12ms , Luminance:400 cd/m2, Входове; 1 Video, 1 Audio | 540 |
| 122 | | **PMH-L17AC** | 17" TFT монитор, разд. способност;1280*1024; Contrast ratio: 500:1, Response time: 8ms , Luminance:500 cd/m2, Входове: 1 D-Sub, 1 Video, 1 RCA, 1 Audio /за PC, 3,5мм Jack/ | 636 |
| 123 | | **PMH-L19AC** | 19" TFT монитор, разд. способност: 1280*1024; Contrast ratio: 500:1, Response time: 8ms , Luminance: 500 cd/m2, Входове: 1 D-Sub, 2 Video, 1 RCA, 2 Audio | 744 |
| | | **СИСТЕМНИ УСТРОЙСТВА** | | |
| | | **Матрични системи** | | |
| 124 |  | **PIH-800 III** | Клавиатура с джойстик за матрични системи и Fast Dome камери | 230 |
| 125 |  | **PIH-932T** | Keyboard with LCD display and 2D joystick for FastDome Camera, Matrix Switcher, DVR 12Vdc | 330 |
| 126 |  | **PIH-931D** | Клавиатура с 3D джойстик и LCD за матрични системи, Бързи куполни камери и Stand Alone DVR | 482 |
| 127 |  | **PIH-804** | Информационен разпределител, 4 входа, макс. брой приемници: 64, DC12V | 116 |
| 128 |  | **PIH-810** | Разширител на алармените входове | 270 |
| 129 |  | **PIH-820** | Матричен видео приемник с обсег на действие 1 до 3 км | 270 |
| 130 |  | **PIH-816 III** | Матричен видео превключвател 16 вх., 8 изх., алармени входове-16/изх. -1 | 874 |
| 131 | | **PIH-832 III** | Матричен видео превключвател 32 вх., 8 изх., алармени входове-32/изх. -1 | 1061 |
| 132 | | **PIH-864 III** | Матричен видео превключвател 64 вх.,16 изх., алармени вход.-64 / изх. -1 | 1500 |
| 133 |  | **PIH-800EK** | Разширител за клавиатура | 54 |
| | | **ОБОРУДВАНЕ ЗА ОБРАБОТКА И ПРЕНОС НА ВИДЕОСИГНАЛА** | | |
| 134 |  | **PIH-6001/A** | Видеоусилвател / Аудиоусилвател - 151mm x 56mm x186mm, 1.3Kg | 56 |
| 135 |  | **PIH-6002** | Видеоразпределител, 4 видеоизхода, 151mm x 56mm x186mm, 1.25Kg | 46 |
| 136 |  | **PIH-6003M** | Мини генератор на дата и час, 1 вход/1 изход, 151mm x 56mm x186mm, 1.23Kg | 62 |
| 137 |  | **PIH-6004** | Видеодетектор за движение, 4 зони,1 вход и 2 изхода, 273mmx60mmx219mm,3Kg | 167 |
| 138 |  | **RN-PS** | Захранващ блок AC220/DC12V, 2.5A | 42 |
| 139 |  | **RN-PSM** | Захранващ блок с акумулатори, AC220V/DC12V, 4.0A | 88 |
| 140 |  | **A-500** | Адаптер за професионални видеокамери, 12V/500mA, стабилизиран | 8 |
| 141 | | **A-400** | Адаптер за професионални видеокамери, 12V/400mA, стабилизиран | 7 |
| 142 |  | **RG6** | Коаксиален кабел 75 Ом, ***100% медно жило, калайдисана оплетка*** (цената е за 1 линеен метър; минимална поръчка 1 макара = 305 л.м.) | 0.65 |
| | | **УСТРОЙСТВА ЗА ЦИФРОВ ВИДЕОЗАПИС** | | |
| | | **STAND-ALONE ВИДЕОРЕКОРДЕРИ/ВИДЕОСЪРВЪРИ: REAL TIME, H.264 КОМПРЕСИЯ, MOTION-DETECTION, PENTAPLEX** | | |
| | | **ИКОНОМИЧНА СЕРИЯ 4- И 8- КАНАЛНИ РЕКОРДЕРИ - 1 USB, LAN, до 2 Mbit/s.bit rate, мишка, дистанционно** | | |
| 143 |  | **Wit-7204HI-VS/M** | 4 канала видео, 1 канал аудио, 2 видео изхода; CIF: всички канали в реално време, поддържа 1 SATA HDD до 2 TB, метален преден панел /всички операции чрез дистанционно управление или мишка/ | 265 |
| 144 |  | **Wit-7204HI-VS** | 4 канала видео, 1 канал аудио, 2 видео изхода; CIF: всички канали в реално време, поддържа 1 SATA HDD до 2 TB | 275 |
| 145 |  | **Wit-7204HVI-S/M** | 4 канала видео, 1 канал аудио, 2 видео изхода; CIF: всички канали в реално време – до 4CIF (24 кад./сек за всички канали), поддържа 1 SATA HDD до 2 TB, метален преден панел /всички операции чрез дистанционно управление или мишка/, dual stream | 280 |
| 146 |  | **Wit-7204HVI-S** | 4 канала видео, 1 канал аудио, 2 видео изхода; CIF: всички канали в реално време – до 4CIF (24 кад./сек за всички канали), поддържа 1 SATA HDD до 2 TB , dual stream | 290 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 147 |  | **Wit-7204AHLI-S** | 4 канала видео, 1 канал аудио, 2 видео изхода; CIF: всички канали в реално време – до 4CIF (24 кад./сек за всички канали), поддържа 1 SATA HDD до 2 TB, **5" LCD , dual stream** | 540 |
| 148 |  | **Wit-7108HI-S** | 8 канала видео, 4 канала аудио, 2 видео изхода; CIF: всички канали в реално време, поддържа 2 SATA HDD по 2 TB | 540 |
| | **СЕРИЯ WIT-7000: 4-,8- И 16- КАНАЛНИ РЕКОРДЕРИ - 1 USB, LAN, до 2 Mbit/s.bit rate, мишка, дистанционно** | | | |
| 149 | | **Wit-7004HI-S** | 4 видео, 4 аудио-входа,looping; CIF: вс. канали в реално време; 2CIF: общо 70 кадъра, PAL | 615 |
| 150 |  | **Wit-7008HI-S** | 8 канала видео, looping; CIF: всички канали в реално време; 2CIF: общо 60 кадъра, PAL | 790 |
| 151 | | **Wit-7016HI-S** | 16 канала видео,4 канала аудио, looping; CIF: вс. канали в реално време;2CIF:общо 120 кад. PAL | 865 |
| | **СЕРИЯ WIT-8000HCI: 4-,8- И 16- КАНАЛНИ РЕКОРДЕРИ - 1 USB, LAN, до 2 Mbit/s.bit rate, мишка, дистанционно, поддържани резолюции: CIF 352x288–400 кад./с.;2CIF 704x288–400 кад./с.; 4CIF–150 кад./с.; до 8*HDD /без Wit-8004HCI-S/, dual stream** | | | |
| 152 | | **Wit-8004HCI-S** | 4 видео, 4 аудио-входа, резолюция на запис: 352x288 pix. в реално време, или 2CIF; 4CIF – не в реално време, до 4 S-ATA HDD, 1 USB, LAN, до 2 Mbit/s bit rate | 825 |
| 153 |  | **Wit-8008HCI-S** | 8 видео, 8 аудио входа, резолюция на запис: 352x288 pix. в реално време, или 2CIF; 4CIF – не в реално време, до 8 S-ATA HDD, 1 USB, LAN, до 2 Mbit/s.bit rate | 1075 |
| 154 | | **Wit-8016HCI-S** | 16 видео, 16 аудио входа, резолюция на запис: 352x288 pix . в реално време, или 2CIF; 4CIF – не в реално време,, до 8 S-ATA HDD, 1 USB, LAN, до 2 Mbit/s bit rate | 1400 |
| | **СЕРИЯ WIT-8000HDI: 4-,8- И 16- КАНАЛНИ РЕКОРДЕРИ – преглед на записите от всички камери едновременно, 1 USB, LAN, до 2 Mbit/s.bit rate, мишка, дистанционно, поддържани резолюции: CIF 352x288–400 кад./с.;2CIF 704x288–400 кад./с.; 4CIF–150 кад./с.; до 8*HDD /без Wit-8004HDI-S/ , dual stream** | | | |
| 155 | | **Wit-8004HDI-S** | 4 видео, 4 аудио-входа, резолюция на запис: CIF, 2CIF в реално време, или 4CIF – не в реално време, до 4 S-ATA HDD, 1 USB, LAN, до 2 Mbit/s bit rate | 925 |
| 156 |  | **Wit-8008HDI-S** | 8 видео входа, резолюция на запис: CIF, 2CIF в реално време, или 4CIF – не в реално време, до 8 S-ATA HDD, 1 USB, LAN, до 2 Mbit/s.bit rate | 1100 |
| 157 | | **Wit-8016HDI-S** | 16 видео входа, резолюция на запис: CIF, 2CIF в реално време, или 4CIF – не в реално време, до 8 S-ATA HDD, 1 USB, LAN, до 2 Mbit/s bit rate | 1500 |
| | **СЕРИЯ WIT-8000HTI: 4-,8-, 12- И 16- КАНАЛНИ РЕКОРДЕРИ - 1 USB, LAN, до 2 Mbit/s.bit rate, мишка, дистанционно, поддържани резолюции: CIF 352x288–400 кад./с.;2CIF 704x288–400 кад./с.; DCIF 528x384–400 кад./сек.; 4CIF–до 240 кад./с.; до 8*HDD /без Wit-8004HTI-S/, dual stream** | | | |
| 158 | | **Wit-8004HTI-S** | 4 видео, 4 аудио-входа, 528x384 pix., real time, 1 USB, LAN, до 2 Mbit/s bit rate | 1240 |
| 159 |  | **Wit-8008HTI-S** | 8 видео, 8 аудио-входа, 528x384 pix., real time, 1 USB, LAN, до 2 Mbit/s bit rate | 1440 |
| 160 | | **Wit-8012HTI-S** | 12 видео, 12 аудио-входа, 528x384 pix., real time, 1 USB,LAN, 2 Mbit/s bit rate | 1800 |
| 161 | | **Wit-8016HTI-S** | 16 видео, 16 аудио-входа, 528x384 pix., real time, 1 USB, LAN, 2 Mbit/s bit rate | 1960 |
| | **СЕРИЯ WIT-8000HFI: 2-,4-,8- И 16- КАНАЛНИ РЕКОРДЕРИ - 1 USB, LAN, до 2 Mbit/s.bit rate, мишка, дистанционно, поддържани резолюции: CIF 352x288–400 кад./с.;2CIF 704x288–400 кад./с.; DCIF 528x384–400 кад./сек.; 4CIF 704x576–400 кад./с.; до 8*HDD /без Wit-8002HFI-S, Wit-8004HFI-S/, dual stream** | | | |
| 162 | | **Wit-8002HFI-S** | 2 видео, 2 аудио-входа, 704x576 pix., real time, 1 USB, LAN, до 2 Mbit/s bit rate | 995 |
| 163 |  | **Wit-8004HFI-S** | 4 видео, 4 аудио-входа, 704x576 pix., real time, 1 USB, LAN, до 2 Mbit/s bit rate | 1400 |
| 164 | | **Wit-8008HFI-S** | 8 видео, 8 аудио-входа, 704x576 pix., real time, 1 USB, LAN, до 2 Mbit/s bit rate | 1820 |
| 165 | | **Wit-8016HFI-S** | 16 видео, 16 аудио-входа, 704x576 pix., real time, 1 USB, LAN, 2 Mbit/s bit rate | 2520 |
| | **СЕРИЯ WIT-9100HDI: 4-,8- И 16- КАНАЛНИ ИНТЕЛИГЕНТНИ РЕКОРДЕРИ – преглед на записите от всички камери едновременно, 1 USB, LAN, до 2 Mbit/c.bit rate, мишка, дистанционно, поддържани резолюции: CIF 352x288–400 кад./с.;2CIF 704x288–400 кад./с.; до 8*HDD /без Wit-9104HDI-S/ , dual stream. Три независими видео-изхода, до 32 потребителя, усъвършенствани детекция на движението и видео-анализ** | | | |
| 166 | | **Wit-9104HDI-S** | 4 видео, 4 аудио-входа, резолюция на запис: CIF, 2CIF в реално време, до 4 S-ATA HDD, 1 USB, LAN, до 2 Mbit/s bit rate | 1460 |
| 167 |  | **Wit-9108HDI-S** | 8 видео, 8 аудио-входа, резолюция на запис: CIF, 2CIF в реално време, до 8 S-ATA HDD, 1 USB, LAN, до 2 Mbit/c.bit rate | 1670 |
| 168 | | **Wit-9116HDI-S** | 16 видео, 16 аудио-входа, резолюция на запис: CIF, 2CIF в реално време, до 8 S-ATA HDD, 1 USB, LAN, до 2 Mbit/s bit rate | 2190 |
| | **СЕРИЯ WIT-9100HFI: 4-,8- И 16- КАНАЛНИ ИНТЕЛИГЕНТНИ РЕКОРДЕРИ – 1 USB, LAN, до 2 Mbit/c.bit rate, мишка, дистанционно, поддържани резолюции: CIF 352x288–400 кад./с.;2CIF 704x288–400 кад./с.; 4CIF 704x576–400 кад./с.; до 8*HDD /без Wit-9104HFI-S/ , dual stream. Три независими видео-изхода, до 32 потребителя, усъвършенствани детекция на движението и видео-анализ** | | | |
| 169 | | **Wit-9104HFI-S** | 4 видео, 4 аудио-входа, резолюция на запис: CIF, 2CIF, 4CIF в реално време, до 4 S-ATA HDD, 1 USB, LAN, до 2 Mbit/s bit rate | 1460 |
| 170 |  | **Wit-9108HFI-S** | 8 видео, 8 аудио-входа, резолюция на запис: CIF, 2CIF, 4CIF в реално време, до 8 S-ATA HDD, 1 USB, LAN, до 2 Mbit/s.bit rate | 1670 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 171 | | **Wit-9116HFI-S** | 16 видео, 16 аудио-входа, резолюция на запис: CIF, 2CIF, 4CIF в реално време, до 8 S-ATA HDD, 1 USB, LAN, до 2 Mbit/s bit rate | 2190 |
| **СЕРИЯ WIT-9000HFI: 4-,8- И 16- КАНАЛНИ ХИБРИДНИ РЕКОРДЕРИ – 1 USB, LAN, до 2 Mbit/c.bit rate, мишка, дистанционно, поддържани резолюции: CIF 352x288–400 кад./с.;2CIF 704x288–400 кад./с.; 4CIF 704x576–400 кад./с.; до 8*HDD /без Wit-9004HFI-S/, dual stream. Три независими видео-изхода, до 32 потребителя, усъвършенствани детекция на движение и видео-анализ** | | | | |
| 172 |  | **Wit-9004HFI-S** | 4 видео, 4 аудио-входа + 8 IP камери (4CIF) или 4 видео, 4 аудио-входа +4 IP камери (720p), в реално време, до 4 S-ATA HDD, 1 USB, LAN, до 2 Mbit/s bit rate | 2190 |
| 173 | | **Wit-9008HFI-S** | 8 видео, 8 аудио-входа + 8 IP камери (4CIF) или 8 видео, 8 аудио-входа +4 IP камери (720p), до 8 S-ATA HDD, 1 USB, LAN, до 2 Mbit/s.bit rate | 2494 |
| 174 | | **Wit-9016HFI-S** | 16 видео, 16 аудио-входа + 8 IP камери (4CIF), до 8 S-ATA HDD, 1 USB, LAN, до 2 Mbit/s bit rate | 4840 |
| **СЕРИЯ AHI/AHLI: УСТРОЙСТВА ЗА ATM/POS-ТЕРМИНАЛИ, РАЗД. СПОСОБНОСТ: CIF 352X288 – real time** | | | | |
| 175 |  | **Wit-8004AHI** | 4 канала видео, 4 канала аудио, 352x240 pix., real time, до 2 HDD, 1 USB, LAN | 1140 |
| 176 | | **Wit-8004AHLI** | 5" LCD екран, 4 канала видео и 4 канала аудио. | 1340 |
| **СЕРИЯ WIT-6100: IP ВИДЕОСЪРВЪРИ, РАЗД. СПОСОБНОСТ: 4CIF 704X576; CIF 352X288** | | | | |
| 177 |  | **Wit-6101HFI-IP** | 1 канал видео и аудио, 4CIF 704x576 | 270 |
| 178 | | **Wit-6101HFI-IP-SD** | 1 канал видео и аудио, 4CIF 704x576, възможност за запис на SD-карта | 285 |
| 179 | | **Wit-6104HCI** | 4 канала видео и аудио, CIF 352x288 | 345 |
| 180 |  | **Wit-6101HFI-SATA** | 1 канал видео и аудио, 4CIF 704x576, Max.1 HDD | 355 |
| 181 | | **Wit-6104HCI-SATA** | 4 канала видео и аудио, CIF 352x288, Max. 1 HDD | 370 |
| **СЕРИЯ WIT-6001: ДЕКОДИРАЩ СЪРВЪР; РАЗД. СПОСОБНОСТ: 4CIF 704X576; CIF 352X288** | | | | |
| 182 |  | **Wit-6001D** | Декодира 1 канал видео и аудио CIF/4CIF,1 кан, видео-аудио изходи | 520 |
| 183 | | **Wit-6001D-SD** | Декодира 1 канал видео и аудио CIF/4CIF,1 кан, видео-аудио, възм. запис на SD | 540 |
| 184 | | **Wit-6001FI** | Кодира/декодира 1 к. видео и аудио CIF/4CIF, 1 к. видео и аудио изходи | 570 |
| **СЕРИЯ WITMOBILE - HMI /HMFI - РАЗД. СПОСОБНОСЪТ: HMFI 4CIF 704x576/704x480 Real Time (Mobile DVR) Support GPS, Support internal 1 HDD ( SATA ), Ethernet,VGA,RS232,E-SATA,Total Client Software** | | | | |
| 185 | | **Wit-8002HMFI/12/24** | 2 канала аудио и видео, висока резолюция - 4CIF real time, DC 12V/24V | 1560 |
| 186 |  | **Wit-8004HMFI/12/24** | 4 канала аудио и видео, висока резолюция – 4CIF real time,DC 12V/24V | 1680 |
| 187 | | **Wit-8001HMI/12/24** | 1 канал аудио и видео, висока резолюция - 4CIF real time, DC 12V/24V | 1188 |
| 188 | | **Wit-8002HMI/12/24** | 2 канала аудио и видео, CIF real time, DC 12V/24V | 1380 |
| 189 | | **Wit-8004HMI/12/24** | 4 канала аудио и видео, CIF real time, DC 12V/24V | 1560 |
| 190 |  | **Wit-1002HMI** | Архивиращо у-во за Mobile DVR с 5.5" TFT LCD, Support internal 1 HDD, E-SATA, 1394, USB, DC 12V | 1068 |
| **ОБЕКТИВИ** | | | | |
| **Обективи SENKO /Япония/** | | | | |
| 191 |  | **TV3X0310M** | 1/3” обектив, CS Mount, ръчна бленда, 3-8.5mm F1.0, IR-оптимизиран, асферичен | 58 |
| 192 | | **TV3X0310D** | 1/3” обектив, CS Mount, DC Drive, 3-8.5mm, F1.0, IR-оптимизиран, асферичен | 66 |
| 193 | | **TV4X2812D** | 1/3” обектив, CS Mount, DC Drive 2.8-12мм, IR-оптимизиран,F/1.2, асферичен | 85 |
| 194 | | **TV7X7513D** | 1/3” обектив, CS Mount, DC Drive 7.5-50мм, IR-оптимизиран,F/1.3, асферичен | 132 |
| **Обективи с ръчна бленда – TAMRON /Япония/** | | | | |
| 195 |  | **13FM22IR** | 1/3” обектив, CS Mount, 2.2mm оптимизиран за IR-осветление,F/1.2 | 79 |
| 196 | | **13FM28IR** | 1/3” обектив, CS Mount, 2.8mm оптимизиран за IR-осветление,F/1.2 | 64 |
| 197 | | **13FM04IR** | 1/3” обектив, CS Mount, 4mm оптимизиран за IR-осветление,F/1.2 | 56 |
| 198 | | **13FM06IR** | 1/3” обектив, CS Mount, 6mm оптимизиран за IR-осветление,F/1.2 | 56 |
| 199 | | **13FM08IR** | 1/3” обектив, CS Mount, 8mm оптимизиран за IR-осветление,F/1.2 | 56 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1/3” Обективи с автоматична бленда (DC Drive) – TAMRON /Япония/** | | | | |
| 200 |  | **13FG22IR** | 1/3” обектив, CS Mount, 2.2mm оптимизиран за IR-осветление,F/1.2 | 90 |
| 201 | | **13FG28IR** | 1/3” обектив, CS Mount, 2.8mm, оптимизиран за IR-осветление,F/1.2 | 105 |
| 202 | | **13FG04IR** | 1/3” обектив, CS Mount, 4mm, оптимизиран за IR-осветление,F/1.2 | 66 |
| 203 | | **13FG06IR** | 1/3” обектив, CS Mount, 6mm, оптимизиран за IR-осветление,F/1.2 | 66 |
| 204 | | **13FG08IR** | 1/3” обектив, CS Mount, 8mm, оптимизиран за IR-осветление,F/1.2 | 66 |
| **Варифокални обективи – TAMRON /Япония/** | | | | |
| 205 |  | **13VM2812AS** | 1/3” обектив, CS Mount, ръчна бленда 2.8-12мм,F/1.4, асферичен | 77 |
| 206 | | **13VG2812AS** | 1/3” обектив, CS Mount, авт.бленда DC Drive 2.8-12мм,F/1.4, асферичен | 86 |
| 207 | | **13VM2812ASIR** | 1/3” обектив, CS Mount, ръчна бленда 2.8-11мм,F/1.4 , IR-оптимизиран, асферичен | 91 |
| 208 | | **13VG2811ASIR** | 1/3” обектив,CS Mount,авт.бленда DC Drive 2.8-11мм,F/1.4,IR-оптимизиран, асферичен | 104 |
| 209 |  | **13VM308AS** | 1/3” обектив, CS Mount, ръчна бленда 3-8мм, F/1.0, асферичен | 56 |
| 210 | | **13VG308AS** | 1/3” обектив, CS Mount, автоматична бленда DC Drive 3-8мм, F/1.0, асферичен | 66 |
| 211 | | **13VM308ASIR** | 1/3” обектив, CS Mount, ръчна бленда 3-8мм, F/1.0, IR-оптимизиран, асферичен | 71 |
| 212 | | **13VG308ASIR** | 1/3” обектив, CS Mount, авт. бленда DC Drive 3-8мм, F/1.0, IR-оптимизиран, асферичен | 83 |
| 213 |  | **13VA308ASIR** | 1/3” обектив, CS Mount, авт. бленда Video Drive 3-8мм,F/1.0, IR-опт-н, асферичен | 102 |
| 214 | | **12VM412ASIR** | 1/2” обектив, C Mount, ръчна бленда 4-12мм, F/1.4, IR-оптимизиран,асферичен | 119 |
| 215 |  | **12VG412ASIR** | 1/2” обектив, C Mount, авт. бленда DC Drive 4-12мм, F/1.4 IR-оптимизиран, асферичен | 132 |
| 216 | | **12VA412ASIR** | 1/2” обектив,C Mount,авт.бленда Video Drive 4-12мм, F/1.4,IR-оптимизиран,асферичен | 134 |
| 217 | | **13VM550ASII** | 1/3” обектив, CS Mount, ръчна бленда 5-50мм, F/1.4, асферичен | 95 |
| 218 |  | **13VG550ASII** | 1/3” обектив, CS Mount, автоматична бленда DC Drive 5-50мм, F/1.4, асферичен | 105 |
| 219 | | **13VA550T** | 1/3” обектив, CS Mount, автоматична бленда Video Drive 5-50мм,F/1.4, асферичен | 126 |
| 220 | | **12VM1040ASIR** | 1/2” обектив, C Mount, ръчна бленда 10-40мм, F/1.4, IR-оптимизиран, асферичен | 110 |
| 221 |  | **13VM1040ASIR** | 1/3” обектив, CS Mount, ръчна бленда 10-40мм, F/1.4, IR-оптимизиран, асферичен | 105 |
| 222 | | **12VG1040ASIR** | 1/2” обектив, C Mount, авт. бленда DC Drive 10-40мм, F/1.4, IR-оптимизиран, асферичен | 122 |
| 223 |  | **13VG1040ASIR** | 1/3” обектив, CS Mount, авт. бленда DC Drive 10-40мм, F/1.4, IR-оптимизиран, асферичен | 115 |
| 224 | | **12VA1040ASIR** | 1/2” обектив, C Mount, авт. бленда Video Drive 10-40мм, F/1.4, IR-оптимизиран, асферичен | 162 |
| 225 | | **13VM20100AS** | 1/3” обектив, CS Mount, ръчна бленда 20-100мм, F/1.4, асферичен | 110 |
| 226 | | **13VG20100AS** | 1/3” обектив, CS Mount, автоматична бленда DC Drive 20-100мм, F/1.4, асферичен | 120 |
| **Мегапикселни варифокални обективи – TAMRON /Япония/** | | | | |
| 227 |  | **M13VM246AS** | 1/3” обектив, CS Mount, ръчна бленда 2.4-6мм, F/1.4, асферичен | 136 |
| 228 | | **M13VG246AS** | 1/3” обектив, CS Mount, автоматична бленда DC Drive 2.4-6мм, F/1.4, асферичен | 152 |
| 229 | | **M13VM308AS** | 1/3” обектив, CS Mount, ръчна бленда 3-8мм, F/1.0, асферичен | 124 |
| 230 | | **M13VG308AS** | 1/3” обектив, CS Mount, автоматична бленда DC Drive 3-8мм, F/1.0, асферичен | 141 |
| 231 |  | **M12VM41AS** | 1/2” обектив, C Mount, ръчна бленда 4-12мм, F/1.4, IR-оптимизиран,асферичен | 145 |
| 232 | | **M12VG412AS** | 1/2” обектив, C Mount, авт. бленда DC Drive 4-12мм, F/1.4 IR-оптимизиран, асферичен | 163 |
| 233 | | **M13VM550AS** | 1/3” обектив, CS Mount, ръчна бленда 5-50мм, F/1.4, асферичен | 188 |
| 234 | | **M13VG550AS** | 1/3” обектив, CS Mount, автоматична бленда DC Drive 5-50мм, F/1.4, асферичен | 221 |
| **ZOOM Обективи с автоматична бленда – Merit Lilin Brand** | | | | |
| 235 |  | **PLH-AZD0614** | Телеобектив с мотор, автоматична бленда DC Drive 6-60мм, F1.4, zoom 10X | 270 |
| 236 | | **PLH-AZD0614VD** | Телеобектив с мотор, автоматична бленда Video Drive 6-60мм, F1.4, zoom 10X | 290 |
| 237 | | **PLH-AZD0816** | Телеобектив с мотор, автоматична бленда DC Drive 8-80мм, F1.6, zoom 10X | 277 |
| 238 |  | **PLH-AZD0816VD** | Телеобектив с мотор, автоматична бленда Video Drive 8-80мм, F1.6, zoom 10X | 297 |
| 239 | | **T34Z5518AMS** | Телеобектив с мотор 5.5-187mm, F1.8-560 (VIDEO DRIVE), zoom 34X | 1790 |
| 240 | | **T34Z5518DC** | Телеобектив с мотор 5.5-187mm, F1.8-560 (DC DRIVE), zoom 34X | 1770 |
| **ДОПЪЛНИТЕЛНА ОКОМПЛЕКТОВКА ЗА КАМЕРИ И МОНИТОРИ** | | | | |
| **Панорамни глави и контролери** | | | | |
| 241 |  | **PIH-301** | Панорамна глава за външен монтаж, мощна: 24V/6W;230V/15W; AC 24V/230V | 565 |
| 242 | | **PIH-302** | Панорамна глава за вътрешен монтаж, изход за мотор: 6W, AC 24V/230V | 136 |
| 243 | | **PIH-303** | Пан. глава за външен монтаж, мотор: AC 24V/10W; 230V/6W; max товар 15 кг | 389 |
| 244 | | **PIH-305** | Скенер за вътрешен монтаж, изход за мотор: макс. 3W, AC 24V/230V, алумин. | 89 |
| 245 | | **PIH-305S** | Скенер за вътрешен монтаж,мотор:макс. 3W, AC24V/230V, пластмаса/стомана | 72 |
| 246 |  | **PIH-301C** | Контролер за управление на пан. глава PIH-301, вх. AC230V, изх. AC 24V/230V | 48 |
| 247 | | **PIH-302C** | Контролер за управление на пан. глава PIH-302, вх. AC230V, изх. AC 24V/230V | 48 |
| 248 |  | **PIH-306** | Контролер за управление на скенери - 1 канален, вх. AC230V, изх. AC 24V/230V | 48 |
| 249 |  | **PIH-307** | Контролер за управление на скенери - 5 канален, вх. AC230V, изх. AC 24V/230V | 121 |
| 250 |  | **PIH-308** | Многофункционален контролер за PTZ-управление, до 5 устройства | 338 |
| 251 | | **PIH-309** | Многофункционален контролер за PTZ-управление,1 устройство | 178 |
| 252 |  | **PIH-309C** | Контролер за управление на обективи, входно напрежение AC230V | 64 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Защитни кожуси** | | | | |
| 253 |  | **GL-601** | Алуминиев кожух без отоплител, икономичен | 20 |
| 254 | | **GL-601H** | Алуминиев кожух с отоплител, икономичен | 24 |
| 255 |  | **GL-605** | Алуминиев кожух без отоплител, с улеснено отваряне/затваряне | 26 |
| 256 | | **GL-605IR** | Алуминиев кожух без отоплител, улеснено отваряне/затваряне, IR до 15 м | 60 |
| 257 | | **GL-605H** | Алуминиев кожух с отоплител, с улеснено отваряне/затваряне | 28 |
| 258 |  | **GL-606H** | Алуминиев кожух с отоплител | 30 |
| 259 |  | **GL-607H/B** | Алуминиев кожух с отоплител или вентилатор, с подсилена защита | 35 |
| 260 | | **GL-607HB** | Алуминиев кожух с отоплител и вентилатор, с подсилена защита | 40 |
| 261 |  | **GL-604H/B** | Алуминиев кожух с отоплител или вентилатор, с подсилена защита | 35 |
| 262 | | **GL-604HB** | Алуминиев кожух с отоплител и вентилатор, с подсилена защита | 40 |
| 263 |  | **GL-619HB** | Кожух с отоплител и вентилатор, със стойка | 60 |
| 264 |  | **PIH-5063/64** | Алуминиев кожух с отоплител и вентилатор, с подсилена защита, 3мм предно стъкло, IP66, AC220V/AC24V, работен температурен диапазон: -20 ~ +60 градуса, стойка 205мм, за камери и обективи с дължина до 200 мм | 170 |
| 265 |  | **PIH-5083/84** | Кожух с отоплител, 220V | 150 |
| 266 |  | **PIH-5440/5840** | Алуминиев кожух с IR осветление до 40м., IP66, AC24V | 150 |
| 267 |  | **PRH-5480/5880** | Алуминиев кожух с отоплител и вентилатор, с подсилена защита, 3мм предно стъкло, IR осветители до 80-100м, 30 градуса, IP66, AC24V/AC220V, работен температурен диапазон: -20 ~ +60 градуса, стойка 205мм, за камери и обективи с дължина до 200 мм | 320 |
| 268 |  | **PRH-58200** | Алуминиев кожух с IR осветители до 200м., IP66, AC220V | 380 |
| 269 | | **PRH-9880** | Алуминиев кожух с невидимо IR осветлеие до 80м., IP66, AC220V | 380 |
| 270 |  | **PIH-510L/H** | Алуминиев кожух за Бърза камера с отоплител и вентилатор, за стена/висящ | 350 |
| 271 | | **PIH-510G** | Алуминиев кожух за Бърза камера с отоплител и вентилатор, дълга извита стойка | 430 |
| **Стойки за видеооборудване** | | | | |
| 272 |  | **GL-500** | Стойка за видеокамера с дължина 153 мм, max товар 2кг, 80 гр. | 4 |
| 273 | | **GL-500L** | Стойка за видеокамера с дължина 218 мм, max товар2 кг, 100 гр. | 5 |
| 274 | | **GL-203** | Министойка за видеокамера с дължина 123мм, max товар 5 кг, 110 гр. | 4 |
| 275 | | **GL-204** | Стойка за кожух L-образна, 350X300 мм, max товар 30 кг | 20 |
| 276 | | **GL-205** | Стойка за кожух на видеокамера с дължина 270мм max товар 10 кг; 0,6 kg | 12 |
| 277 | | **PIH-5004** | Стойка за външен монтаж, Lilin | 17 |
| 278 | | **PIH-303BX** | Стойка за вътрешен монтаж на стена на Fast Dome камера PIH-7625 | 58 |
| 279 |  | **PIH-303P** | Алуминиева стойка за Pan/Tilt и куполни камери | 53 |
| 280 | | **PIH-301BH** | Въртяща се стойка за всички кожуси | 31 |
| 281 | | **PIH-Z6** | Прав удължител 30см с кабел за PIH-510H | 29 |
| 282 | | **PIH-CM** | Алуминиев адаптер за монтаж на ъгъл за Fast Dome камера | 72 |
| 283 | | **PIH-PM** | Алуминиев адаптер за монтаж на стълб за Fast Dome, 2 стоманени ленти (ф2.5～7") | 27 |
| **СТОЙКИ ЗА ПОДВИЖНИ КУПОЛНИ КАМЕРИ ОТ СЕРИИТЕ PIH-75XX И PIH-76XX** | | | | |
| 284 |  | **PIH-520L** | Външна стенна стойка за PIH-7522/7535 | 56 |
| 285 |  | **PIH-CPM** | Алуминиев монтажен адаптер, с 2 стоманени скоби за PRH-5880, PIH-5063, PIH-520L | 76 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 286 |  | **PIH-520LB** | Външна стенна стойка с кутия за PIH-7522/7535 | 170 |
| 287 |  | **PIH-520HB** | Висящ тип стойка с кутия за PIH-7522/7535 | 170 |
| 288 |  | **PIH-510CPM** | Алуминиев монтажен адаптер за PIH-510/520LB/ | 90 |
| 289 |  | **PIH-520G** | Дълга извита стойка за външен монтаж на PIH-75-серии | 230 |
| 290 | | **PIH-76WM** | Стенна стойка за вътрешен монтаж на PIH-7622/7635 | 40 |
| 291 |  | **PIH-303B** | Алуминиева стенна стойка за PIH-7622/7635 FastDome & PIH-303 Pan/Tilt | 95 |
| 292 | | **PIH-303P** | Алуминиева стойка за PIH-7622/7635 FastDome & PIH-303 Pan/Tilt | 95 |
| **ИНФРАЧЕРВЕНИ ОСВЕТИТЕЛИ ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ** | | | | |
| 293 |  | **PRH-5218** | Разстояние - 18 м, светодиоден блок | 78 |
| 294 |  | **PFH-430** | Разстояние - 30 м, AC90 -260V, халогенна лампа, 690-840 nm | 220 |
| 295 | | **PFH-450** | Разстояние - 50 м, AC90 -260V, халогенна лампа, 690-840 nm | 240 |
| 296 | | **PFH-4100** | Разстояние - 100 м, AC90 -260V, халогенна лампа, 690-840 nm | 410 |
| 297 | | **PFH-460** | Разстояние - 60 м, AC90 -260V, халогенна лампа, 690-840 nm | 480 |
| 298 | | **PFH-480** | Разстояние - 80 м, AC90 -260V, халогенна лампа, 690-840 nm | 560 |

*** Всички цени са в щатски долари и включват ДДС. "Ранина" ООД си запазва правото да променя цени**
*** Предлаганата апаратура съответства на действащите европейски стандарти.**
*** Осигурен гаранционен и извънгаранционен сервиз (само в сервиза на "Ранина" ООД).**